Dystrybucja:
Ecolevel Sp. z o.o. , Poland
tel: +48.22.2050140; fax: +48.22.2050141
office@ecolevel.eu , http://www.planet.ecolevel.eu

Produkt: Generator wodoru- Aktywator wody - **Alkaredox N-1** - Pij Wodę Życia!
Generator Mineralny aktywnego wodoru w wodzie. Mineralizator. Alkalizator. Odchudzacz.
Zawiera 13 różnych komponentów, wpływających na właściwości wody w tym nano proszki srebra. Ogólnie dostępna woda z kranu, czy też filtrowana oczyszczana, składa się z grupy kwaśnych makro skupisk molekuł, nie zawierając żadnych soli mineralnych. Spożywanie takiej wody przez dłuższy okres czasu powoduje załamanie się systemu odpornościowego organizmu. Woda z systemów RO filtrów osmotycznych ma wyjątkowo silne środowisko kwaśne (bardziej niż „kranówka") i niekorzystny redox ORP (wyższy +) Generator **Alkaredox N-1**, zawiera związki wapnia oraz minerały, tzw „kamień energetyczny", które emitują promieniowanie w zakresie dalekiej podczerwieni FIR oraz wydzielają ujemne jony . Zachodzący pomiędzy cząstkami wody a materiałem filtra rezonans powoduje wydzielanie składników mineralnych takich jak Mg, K, Na, Fe, Ca i zmienia zwykłą wodę oczyszczaną w wodorowaną wodę aktywowaną. Uzdatniona woda aktywowana składa się grupy alkalicznych nano molekuł o negatywnym potencjale. Woda ta posiada silne zdolności penetracyjne i rozpuszczające. Fizyczne wypicie 0,5 litra wody po aktywacji Alkaredox, odpowiada wypiciu około 2.5-3 litrów wody zwykłej. Odpowiada to porównywalnemu efektowi nawilżania skóry. Występuje 6-krotnie większa bio dostępność wody.

Okres używalności:
6 miesięcy od daty pierwszej aktywacji generatora w środowisku wodnym, lub po wygenerowaniu ok. 360 litrów wody wodorowanej redox.

Właściwości:

1. Alkaliczna woda: powodując alkaliczność wody pitnej neutralizujemy ciało ludzkie oraz związki kwaśne i utrzymujemy równowadze system naszego ciała. Ph 9.0 i większe.
2. Woda o negatywnym potencjale: normalną wodę można sprowadzić do poziomu ORP poniżej -10 ..-100mV w 20-40 minut. Jest to silny antyutleniacz usuwający wolne rodniki, podnoszący odporność organizmu oraz spowalniający procesy starzenia.
3. Dodatki korzystnych mikroelementów: różne naturalne minerały są dobrane w sposób zapewniający organizmowi niezbędny zestaw soli mineralnych powodując harmoniczny i zdrowy wzrost organów.
4. Woda energetyzowana z małymi skupiskami molekuł: ze względu na silnią osmotyczność, dużą zdolność dyfuzyjną i powinowactwo chemiczne do tlenu, substancje odżywcze i zwiększoną zawartość tlenu, woda energetyzowana jest łatwo absorbowana przez komórki ciała ludzkiego oczyszczając je w łatwy sposób z odpadków oraz toksyn. Ogromnie przyspiesza przemianę materii !
5. Woda alkaliczna ma dwa razy mniejsze napięcie powierzchniowe. Obniża ciśnienie krwi dzięki odtykaniu kapilar po rozrzedzeniu krwi Alkaredoxem. Krew w środowisku kwaśnym gęstnieje ! Dozwolony zakres wahań wskaźnika zasadowości krwi pH jest bardzo wąski: pH = 7,3-7,45. Nawet niewielkie odchylenia od tych wartości prowadzą do poważnych problemów zdrowotnych, a przy zwiększeniu kwasowości krwi do pH = 6,95 człowiek traci przytomność i umiera

Zastosowanie:

1. Poprawia przyswajalność substancji odżywczych, metabolizm oraz odporność immunologiczną. Zwiększa Ph wody do 9.0 i więcej. Alkaliczność pH wody silnie odchudza i usuwa złogi tłuszczu w organizmie bez względu na wiek.
2. Usuwa metale ciężkie i chlor z wody.
3. Zmienia zwykłą wodę oczyszczaną w nanometryczną wodę energetyzowaną wzbogaconą w pierwiastki mineralne takie jak Mg, K i Na.
4. Przeciwdziała procesom utleniania, opóźnia proces starzenia i powoduje ogólną poprawę zdrowia.
5. Ujemny potencjał ORP może wyeliminować nadmiarowe wolne rodniki.
6. Odtruwa organizm z produktów przemiany alkoholu i nikotyny. Ułatwia porzucenie nałogów !!!
7. Silna rozpuszczalność i regularne spożywanie przez dłuższy czas może zapobiegać powstawaniu kamieni nerkowych lub je eliminować.
8. Neutralizuje kwaśne toksyny w jelitach eliminując zaburzenia układu trawiennego.

9. Leczy nadkwasotę żołądka regulując zawartość kwasów żołądkowych.
10. Neutralizuje nadmiar kwasów żołądkowych zapobiegając powstawaniu wrzodów.
11. Neutralizuje silnie zakwaszone złogi komórek nowotworowych i daje „wolną rękę" Leukocytom!

Instrukcja użycia:

1. Przed użyciem, umieść generator Alkaredox N-1 w czystej butelce wypełnionej do połowy wodą z kranu lub wodą butelkowaną (jeżeli butelkowaną to preferowana jest woda ze współczynnikiem pH 7 lub wyższym). Wstrząsać energicznie przez 30 sekund i wylać. Czynność powtórzyć dwukrotnie. Jeśli nie możesz zmierzyć pH, to powtórz czynność również 2 razy.
2. Napełnić butelkę ponownie wodą i wstrząsać energicznie przez 30 sekund, a po odczekaniu 15-20 minut woda nadaje się do picia. Im dłużej woda pozostaje z zanurzoną pałeczką generatora tym jest większa jej jonizacja i wyższy współczynnik pH (do 9.5). Ponadto, uzyskuje się silniejszy negatywny potencjał (ORP). Jeśli woda smakowo wydaje się być „za mocna" można ją nieco rozcieńczyć. Rozcieńczenie 1:1 z inną mineralną wodą, podnosi redox do wartości średnich obydwu wód i obniża pH. (zjawisko niekorzystne).
3. Stosować **jeden generator do butelek o pojemności 0.5 litra** (16 oz). Dla butelek o pojemności 1 litra, **stosować dwa generatory jednocześnie lub ich większą ilość** w celu skrócenia czasu procesu i zwiększenia stopnia jonizacji wody i zmiany szybszej pH na alkaliczne.
4. Zalecamy spożywać wodę po 30 - 60 minutach od momentu rozpoczęcia aktywacji wody. Woda po tym czasie nabiera delikatnego smaku i jest optymalna alkalicznie z ujemnym już redox ORP na poziomie -10 do -50 . Aby zwiększyć intensywność działania, należy delikatnie potrząsnąć butelką w generatorem raz na 30 minut przez 10 sekund. Roztwór octowy działa przez 30 dni poprawnie.

Wskazówki:

1. Po wygenerowaniu **120 butelek** wody, to jest ok. **60 litrów** wody, należy oczyścić generator z przyjętych z wody złych toksyn i elementów związków wapnia. W tym celu zanurzamy generator na 30-40 sekund w butelce plastikowej lub szklance z roztworem 5 %-owego octu (1 część octu 10% na 1 część wody mineralnej nie gazowanej lub z filtra) Polecamy szklankę wysoką ze względu na wygodę. Proces oczyszczania wykonujemy praktycznie raz na miesiąc.
2. Kiedy wrzucisz generator do butelki lub szklanki z octem, poruszaj delikatnie ok. 15 sekund. Przed upływem 40 sekund wyciągnij generator z roztworu i szybko opłucz generator Alkaredox pod zimną bieżącą wodą z 3-4 razy i otrząśnij generator z wody. Ponownie wypłucz i otrząśnij.
3. Generator gotowy jest do dalszego użycia. Napełnij butelkę 0.5 litra wodą i zanurz generator, a następnie energicznie potrząśnij butelką przez ok. 30 sekund. Zakręć nakrętkę i poczekaj ponownie 30 - 60 minut w celu spożycia. Jeśli alkaliczność jest zbyt duża, to można dolać zwykłej wody przed spożyciem.
4. Stosując wodę kranową oczyszczaną (np. filtry odwróconej osmozy), wydłuż czas energetyzacji i jonizacji wody z powodu silniejszej jej kwasowości niż zwykłej wody z kranu.
5. Zalecamy stosowanie tylko butelek plastikowych ze względu na wytwarzający się w butelce wodór. Stosowanie butelek zakręcanych szklanych jest wręcz niebezpieczne i nie ma uzasadnienia praktycznego!. Butelek szklanych nie wolno stosować !
6. Stosując jednocześnie program przyjmowania nano koloidów miedzi, srebra, złota, platyny, stosuj odstępy pomiędzy przyjmowaniem wody z Alkaredox i koloidu przynajmniej 120 minut. Stosując taką metodykę zapewnisz maksymalne działanie Alkaredox i nano koloidów !
7. Stosowanie wody zamrażanej wcześniej w lodówkach i odmrażanych później do generowania, nie ma podstaw naukowych i merytorycznych, ponieważ woda mrożona nie zmienia redox i nie zmienia informacji krystalograficznej do postaci heksagonalnej. To realizują inne nasze urządzenia do zmiany struktur krystalograficznych wody do postaci heksagonalnej.
8. Stosowanie wody mineralnej średnio mineralizowanej daje najlepsze efekty jonizacji i alkalizacji wody. Do aktywacji doskonale nadają się wody ze źródeł oligoceńskich.
9. Wodę można gotować po generowaniu wodoru. Przed generowaniem można również używać wody przegotowanej. Do generacji wodoru używamy w butelce wody zimnej.

Opracowanie materiału:
ECOLEVEL Sp. z.o.o, Poland